



Liefer-
service Handel Dienst-
leister Gastro-
nomie



Labor Apotheke Bar Schwimmbad

Leistungsstark und robust: Der Thermobondrunder
mit 3 gleichzeitig ansteuerbaren Schnittstellen

LK-T20EB

Leistungsfähig und robust: Der Thermobondrunder LK-T20EB mit drei zeitgleich ansteuerbaren Schnittstellen. In allen Branchen einsetzbar.

Technische Daten / Leistungs-Merkmale



| | |
|-------------------------------------|--|
| Druck | Thermo-Direktdruck / Druck 72 mm breit (512 Dots / Zeile) / Auflösung 180 DPI |
| Papier | Thermopapier / Breite 50 bis 82,5 mm / Stärke 0,06 - 0,09 mm, maximal 80 mm ø, Kern ø 12,5 mm, +- 0,5 mm Bonrollenwechsel binnen Sekunden |
| Zuverlässigkeit Thermoleiste | 160 Kilometer |
| Zuverlässigkeitstest (MCBF) | 60.000.000 Zeilen |
| Zuverlässigkeit Bon-Cutter | 1.500.000 Schnitte / Cuts. Schnitt einstellbar: Vollschnitt oder Vollschnitt mit Steg (Partial) |
| Geschwindigkeit | 220 Millimeter / Sekunde |
| Besonderheit | Kassenunabhängig ein/ausschaltbarer Buzzer bei Papierschnitt |
| Sensoren | Papierende, wenig Papier, Deckel offen |
| Schnittstellen | USB (B) + Seriell 9-polig (RS232) + Ethernet Diese Schnittstellen sind bereits fest eingebaut |
| Emulation | ESC/POS Kommando kompatibel |
| Zeichensatz | 95 alphanumerisch, 128 grafisch, 14 international |
| Barcode-Druck | EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, QR-Code, Codabar, Code 93, Code 128, PDF 417 (2D) |
| Treiber | Windows 32bit und 64bit, Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS, iOS SDK, Win SDK, Android SDK |
| Konfiguration | Mittels universellem PC-Tool, Baud-Rate und Buzzer per Taste einstellbar |
| Kassenschublade | Port 2x / 24V, 1A max. |
| Farbe | Wahlweise in schwarz oder dunkelgrau |
| Besonderheiten | Wandinstallation möglich Kann von bis zu 3 Kassen gleichzeitig angesteuert werden |
| Spannungsversorgung | 100-240 V AC 50/60 Hz bis 24 V DC / 1,75 A |
| Temperatur | Betrieb: Von 5 bis 40 Grad C / Lager: Von -20 bis 60 Grad C |
| Maße | 152 mm (B) x 204 mm (T) x 150 mm (H) |
| Gewicht | 1,7 Kilogramm |
| Optionales Zubehör | Das DRAHTLOSE KABEL (Bluetooth), externer extra lauter Buzzer, Spritzwasserschutz-Deckel |



Der optional erhältliche Spritzwasser-Schutzdeckel für den Thermobondrunder LK-T20EB schützt und ist für Gastronomie wie Hotellerie äußerst empfehlenswert.

Den Drucker kabellos verbinden...



Verzichten Sie auf aufwändige Kabelverlegung und überbrücken Sie Entfernungen bis zu 400 Metern einfach durch **DAS DRAHTLOSE KABEL**. Binnen Sekunden installiert, stets zuverlässig im Einsatz. Sparen Sie Zeit, gewinnen Sie an Flexibilität und Sie verzichten auf den sonst üblichen Installations-Schmutz.



Thermobondrunder LK-T20EB hängend



Rückwärtige Schnittstellenansicht

DDS-DAON DATA SYSTEMS GMBH
Senefelderstraße 1k 63110 Rodgau Nieder-Roden
Tel. 06181-4288240. Technische Änderungen vorbehalten. info@dds-daon.de

IHR FACHHÄNDLER